

Технические характеристики крано-манипуляторных установок Soosan

Технические характеристики		Ед.изм.	SCS 263	SCS 323	SCS 324	SCS 333	SCS 334
Производительность	Грузовой момент	т*м	4,2	8,2	8,0	8,2	8,0
	Максимальная высота подъема	м	8,0	9,5	11,8	9,6	11,9
	Максимальный вылет стрелы	м	6,2	7,4	9,7	7,4	9,7
	Максимальная рабочая высота	м	8,2	10,0	12,3	10,1	12,4
Стрела	Тип стрелы / Количество секций		5-гранная/3	5-гранная/3	5-гранная/4	5-гранная/3	5-гранная/4
	Скорость выдвижения стрелы	м/сек	3,7/11	4,4/14	6,6/14	4,4/14	6,6/14
	Скорость подъема стрелы	°/сек	1~80/7	1~80/9			
Лебедка	Скорость подъема крюка	м/мин (уров/лин)	17(4/3)	17(4/4)			
	Тип каната	6XFi (29) IWRC	ø8x33m	ø8x80m			
Поворотная платформа	Угол вращения		360° непрерывно				
	Скорость вращения	об/мин	2				
	Тип (гидроприводная система)		Редуктор с червячной передачей				
Аутригеры	Передние аутригеры		Ручные	Гидравлические			
	Задние аутригеры		Опция				
	Максимальный вылет аутригеров	м	3,12	3,88		4,09	
Гидравлическая система	Производительность насоса	л/мин	37	50			
	Давление масла	кг-сила/см2	200				
Объем масляного бака		л	34	50			
Тоннаж машины		т	2,5~3,5			4,5-8,0	

Технические характеристики крано-манипуляторных установок Soosan

Технические характеристики		Ед.изм.	SCS 335	SCS 513	SCS 736	SCS 736LII	SCS 746L
Производительность	Грузовой момент	т*м	7,7	11,0	15,0	15,0	17,5
	Максимальная высота подъема	м	14,2	10,1	17,4 (22,4)	20,8 (25,8)	21,8 (26,8)
	Максимальный вылет стрелы	м	12,1	8,0	15,4 (20,4)	18,8 (23,8)	19,6 (24,6)
	Максимальная рабочая высота	м	14,9	10,8	18,1 (23,1)	21,5 (26,5)	22,6 (27,6)
Стрела	Тип стрелы / Количество секций		6-гранная/5	4-гранная/3	6-гранная/6	6-гранная/6	6-гранная/6
	Скорость выдвижения стрелы	м/сек	8,68/23	4,8/17,5	11,78/30	14,5/30	15,1/33
	Скорость подъема стрелы	°/сек	1~80/9	1,5~75/10	1~76/15		1~80/12
Лебедка	Скорость подъема крюка	м/мин (уров/лин)	17(4/4)	10(4/6)	14 (4/4)		
	Тип каната	6XFi (29) IWRC	ø8x80m	ø8x70m	ø10x120m		
Поворотная платформа	Угол вращения		360° непрерывно				
	Скорость вращения	об/мин	2				
	Тип (гидроприводная система)		Редуктор с червячной передачей				
Аутригеры	Передние аутригеры		Гидравлически	Ручные	Гидравлические		
	Задние аутригеры		Опция		Гидравлические		
	Максимальный вылет аутригеров	м	4,09	4,0	5,35		5,6
Гидравлическая система	Производительность насоса	л/мин	50	65			
	Давление масла	кг-сила/см2	200	190	200		
Объем масляного бака		л	50		90		120
Тоннаж машины		т	4,5-8,0	5,0~11,0	5,0 и выше		

Технические характеристики крано-манипуляторных установок Soosan

Технические характеристики		Ед.изм.	SCS 866LS	SCS 867LS	SCS 1015LS	SCS 1516
Производительность	Грузовой момент	т*м	17,5	17,5	36,0	50,0
	Максимальная высота подъема	м	21,8 (26,8)	24,5 (29,5)	23 (27)	27,7 (32,5)
	Максимальный вылет стрелы	м	19,6 (24,6)	22,3 (27,3)	20,7 (24,9)	24,6 (29,4)
	Максимальная рабочая высота	м	22,6 (27,6)	25,2 (30,2)	24,5 (28,5)	29,2 (34)
Стрела	Тип стрелы / Количество секций		6-гранная/6	6-гранная/7	6-гранная/5	6-гранная/6
	Скорость выдвижения стрелы	м/сек	15,1/33	17,5/36	15,1/40	18,9/45
	Скорость подъема стрелы	°/сек	-16~79/15		0~81/20	
Лебедка	Скорость подъема крюка	м/мин (уров/лин)	14 (4/4)		1-ая:13; 2-ая:23(4/4)	1-ая:15,7; 2-ая:35,5(4/4)
	Тип каната	6XFi (29) IWRC	ø10x120m		ø14x100m	ø14x130m
Поворотная платформа	Угол вращения		360° непрерывно			
	Скорость вращения	об/мин	1,8		2	
	Тип (гидроприводная система)		Редуктор с червячной передачей		Редуктор с червячно-планетарной передачей	Редуктор с планетарной передачей
Аутригеры	Передние аутригеры		Сверхширокие гидравлические		Сверхширокие гидравлические (2 секции)	
	Задние аутригеры		Сверхширокие гидравлические			
	Максимальный вылет аутригеров	м	6		6,18	6,35
Гидравлическая система	Производительность насоса	л/мин	65		100x100	
	Давление масла	кг-сила/см2	200		210	
Объем масляного бака		л	170		250	270
Тоннаж машины		т	5,0 и выше		11,0 и выше	15,0 и выше (полноприводный авто)